

Productgegevens tabel

GEZE ActiveStop

inbouw



Deurdemping aan beide zijden voor draaideuren van hout
binnen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Rechtse en linkse houten aanslagdeuren binnen
- Binnendeuren met hoog gebruiksgemak
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Geïntegreerde montage in het deurblad
- Barrière vrije toegangen conform DIN 18040-2

GEZE ActiveStop inbouw

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare deuropeningshoek van 80°-140°
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Gecontroleerd openen en sluiten van deuren tot max. 45 kg vleugelgewicht
- Zacht stoppen, stil sluiten en comfortabel openhouden van deuren
- Dichtslaan de deuren, ingeklemde vingers, schade aan wanden en meubels zijn bijna uitgesloten
- Veilig stilstaan van de deur in geopende positie waardoor er geen deurstopper nodig is
- Openings- en sluitdemping in ingebouwde toestand via een klep instelbaar
- Geïntegreerde veiligheidskventiel biedt bescherming tegen overbelasting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GEZE ActiveStop inbouw
Diepte	28 mm
Hoogte	64 mm
Vleugelgewicht (max.)	45 kg
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Type deur	stomp, opdek
Vleugeldikte vanaf	38 mm
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Luchtopening	ca. 6 mm vrije ruimte voor de hendel
Montagewijze	verdekt liggend
Intrekdemping instelbaar	Ja, via klep
Intrekdemping in sluitrichting vanaf	25 °
Vrijloopbereik	25 ° - 60 °
Intrekdemping in openingsrichting vanaf	60 °
Deuropeningshoek instelbaar	Ja, met variabele aanpassing
Openhoudpositie instelbaar	80 ° - 140 °
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Montagewijze
GEZE ActiveStop inbouw	Deurdemping aan beide zijden voor draaideuren van hout binnen	163411	zilverkleurig	286 x 32 x 45 x 28 mm	verdekt liggend

GEZE ActiveStop inbouw

TOEBEHOREN

FREESKANTENAFDEKKING *

Voor de afdekking van de freeskant bij opdekdeuren



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Freeskantenafdekking *	10 stuks, voor de afdekking van de freeskant bij opdekdeuren	169724	wit RAL 9016
Freeskantenafdekking *	10 stuks, voor de afdekking van de freeskant bij opdekdeuren	169725	grijs RAL 7035
Freeskantenafdekking	10 stuks, voor de afdekking van de freeskant bij opdekdeuren	170264	overeenkomstig RAL

FREESVOORZIENING *

Voor de vleugel- en kozijnfrezing voor de GEZE ActiveStop inbouw



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Freesvoorziening *	Voor de bewerking van vleugel en kozijn met een gangbare bovenfrees; bevat sjablonen voor de glijrail- en basissysteem-frezing voor de GEZE ActiveStop inbouw	166886

BEVESTIGINGSLIPPEN GLIJRAIL

Voor bevestiging van de verdekt liggend gemonteerde glijrail bij onvoldoende inschroefdiepte



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Bevestigingslipjes voor glijrail	Voor bevestiging van de geïntegreerd gemonteerde glijrail in houten kozijnen bij onvoldoende schroefdiepte van de bevestigingsschroeven	165814



Productgegevens tabel | Pagina 4 van 4

GEZE ActiveStop inbouw

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.