

Productgegevens tabel **GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren ***



Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Rechter en linker glazen aanslagdeuren met houten kozijn binnen
- Binnendeuren met hoog gebruiksgemak
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040-2

GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren *



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare deuropeningshoek van 80°-110°
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Gecontroleerd openen en sluiten van deuren tot max. 45 kg vleugelgewicht
- Zacht stoppen, stil sluiten en comfortabel openhouden van deuren
- Dichtslaan de deuren, ingeklemde vingers, schade aan wanden en meubels zijn bijna uitgesloten
- Veilig stilstaan van de deur in geopende positie waardoor er geen deurstopper nodig is
- Openings- en sluitdemping in ingebouwde toestand via een klep instelbaar
- Geïntegreerde veiligheidskventiel biedt bescherming tegen overbelasting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren *
Diepte	34 mm
Hoogte	68 mm
Vleugelgewicht (max.)	45 kg
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Type deur	stomp, opdek
Identieke uitvoering DIN-L en DIN-R	Ja
Montagewijze	opliggend
Intrekdemping instelbaar	Ja, via klep
Intrekdemping in sluitrichting vanaf	25 °
Vrijloopbereik	25 ° - 60 °
Intrekdemping in openingsrichting vanaf	60 °
Deuropeningshoek instelbaar	Ja, met variabele aanpassing
Openhoudpositie instelbaar	80 ° - 110 °
Veiligheidsventiel tegen overbelasting	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren *	Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik	184105	Edelstaal look	370 x 68 x 34 mm	links/rechts
GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren *	Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik	184103	wit RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	links/rechts
GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren *	Tweezijdige deurdemping voor glazen draaideuren voor binnengebruik	184091	zilverkleurig	370 x 68 x 34 mm	links/rechts

GEZE ActiveStop opbouw voor glazen deuren *



TOEBEHOREN

BEVESTIGINGSSET SPECIAAL GLAS *

Voor bevestiging van de GEZE ActiveStop bovenop gesatineerd glas



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Bevestigingsset speciaal glas *	Voor bevestiging van de GEZE ActiveStop bovenop gesatineerd glas	184109

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.