

# Productgegevens tabel

## Rollan 40 NT hout



Schuifdeurbeslag voor houten, kunststof of metalen deuren  
met 40 kg vleugelgewicht

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor lichte schuifdeuren in het binnenbereik
- Voor doorgangsdeuren of ruimteverdelers in woon- en kantoorruimtes
- De geringe ruimte die nodig is voor het schuifbeslagsysteem maakt een probleemloze montage mogelijk, ook bij beperkte ruimte
- Een- en meervleugelige schuifdeuren
- Bevestiging aan het plafond of voor de wand

# Rollan 40 NT hout



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 40 kg
- Met name geschikt voor vleugel gemaakt van hout, kunststof of metaal
- Standaard loopprofiel voor Rollan 40 en 80 maakt een eenvoudige aanpassing mogelijk aan veranderende gebruiksomstandigheden
- Lichtlopende loopwagens, die met geringe krachtsinspanning in beweging gebracht kunnen worden
- Eenvoudige instelling van de afstand tussen vleugel en looprail
- Verlaagbare ophangplaten maken een deurbouw mogelijk met geringe openingsafstand tussen looprail en deurbovenkant
- Conform DIN EN 1527 in 50.000 testcycli op duurzaamheid getest
- Gesloten aluminium looprail beschermt tegen binnendringen van stof en vuil
- Eenvoudige, directe plafondmontage of montage m.b.v. beugels aan plafond en wand
- Eenvoudige instelling van de afstand tussen vleugel en rail/bijstellen ook mogelijk in gemonteerde toestand

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Rollan 40 NT hout
Vleugelmateriaal	Hout
Vleugelgewicht (max.)	40 kg
Aantal vleugels	eenvleugelig
Vleugelbreedte (min.)	500 mm
Vleugelbreedte (max.)	1420 mm
Vleugelhoogte (max.)	3500 mm
Vleugeldikte vanaf	19 mm
Vleugeldikte tot	40 mm
Geometrie loopprofiel	recht
EN 1670 corrosiebestendigheid	1 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote, klasse 5 = buitengewone)
EN 1527 geschiktheid voor permanente werking	25.000 testcycli
Type montage	Wand, Plafond
Handmatige bediening	Ja
Kleur	Aluminium buis

# Rollan 40 NT hout



## BESTAAT UIT

### ROLLAN 40 NT COMPLETE SET VOOR HOUTEN DEURBLADEN

Schuifbeslagsysteem voor houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)	Type montage
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160405	500 mm	590 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160407	500 mm	920 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160409	500 mm	1190 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160410	500 mm	1420 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160406	500 mm	840 mm	Wand, Plafond
GEZE Rollan 40 NT complete set	Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager-	160408	500 mm	970 mm	Wand, Plafond

## TOEBEHOREN

### VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

## Rollan 40 NT hout



### VERZONKEN GREEP, 15-80 MM HOUT \*

Verzonken greep voor houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Verzonken greep, 15-80 mm hout *	Buitendiameter 60 mm, vleugeldikte bij bestelling vermelden	127614	Roestvrij staal

### SET KLEMBARE AFDEKKING 100 AFSTANDSHOEK

Afstandshoek voor klikkap 100



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set klembare afdekking 100 afstandshoek	6 stuks, vergroot zijdelingse afstand van de klembare afdekking met steeds 7,5 mm, incl. 6 schroeven 4,5 x 10 mm T20. Voor gebruik met Perlan AUT-NT alsmede bij vleugeldiktes vanaf 30 mm	137754

### SET KLEMBARE AFDEKKING 100 KUNSTSTOF CLIP

Kunststof clip voor afstandshoek bij klikkap 100



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set klembare afdekking 100 kunststof clip	10 stuks, voor een directe bevestiging van de klembare afdekking 100 op het loopprofiel of op de afstandshoeken	137863

# Rollan 40 NT hout



## SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopp profielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

## DEURGREEP GECONFIGUREERD \*

Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

## SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 \*

Afdekkap voor klikkap 100, smalle uitvoering



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137869	overeenkomstig RAL
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137867	Edelstaal look
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137865	EV1

## Rollan 40 NT hout



### SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 \*

Afdekkap voor klikkap 100, brede uitvoering



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137866	Edelstaal look
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137864	EV1
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek	137868	overeenkomstig RAL

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.