

argenta® pivotica® Pro - Onzichtbaar scharnier voor pivoterende binnendeuren tot 100 kg

Dankzij de compacte afmetingen is de *argenta® pivotica® Pro* niet enkel eenvoudig te monteren in de deur, maar kan men tevens dit pivotscharnier toepassen voor pivoterende kamerhoge deuren. Doordat het pivotsysteem in de deur geplaatst wordt kan het toegepast worden in zowel nieuwbouw als renovatie en is het de ideale oplossing voor toepassingen met vloerverwarming.

De deur kan in beide richtingen geopend worden tot 150° en heeft een vasthoudstand op 90°. Dankzij de actieve sluitdemping komt de deur bij het sluiten steeds perfect tot het nulpunt waardoor de deur volledig in lijn met de wand staat zodat het strakke design van de wand gewaarborgd blijft. Tenslotte voldoet de *argenta® pivotica® Pro* aan de EN 1154 norm voor deursluiters.

De *argenta® pivotica® Pro* is ook beschikbaar in brandwerende versie tot 30 minuten met speciale interdenskit.

Uitvoering: geborstelde inox

Voordelen

- Onzichtbaar
- Actieve demping met 2 snelheden:
 - Regelbaar bodemplaatje
 - Breedteregeling: -3 / +3 mm
 - Diepteregeling: -3 / +3 mm
 - Aligering: -4 / +4°
- Geschikt voor kamerhoge deuren
- Geen zichtbare deursluiters
- Eenvoudige montage
- Vrije keuze van draaipositie (scharnierpunt)
- Uitlijnen (haaks hangen) regelbaar
- Vaste standen van -90° / 0° / 90°
- Kindvriendelijk (gemakkelijk te openen)
- Pivotsysteem in deurblad (ipv vloer/plafond)



Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurhoogte	3000 mm
Max. deurbreedte	1000 mm
Min. deurdikte	40 mm



30m