

DC640 Vrijloopdeurdranger EN 3-6 / EN 1-4

Deurdrangers

Deurdrangers voor speciale toepassingen

Vrijloopdeurdrangers voor maximaal comfort

DC640-----DEV1-

ASSA ABLOY


Omschrijving

ASSA ABLOY design vrijloopdeurdranger, EN 2-6/1-4, exclusief arm, kleur zilver EV1.

Free-Motion deurdranger voor ongehinderde doorgang van anddeuren. Maximaal comfort en maximale veiligheid

Eigenschappen

- Elektro-hydraulische deurdranger
- Geschikt voor montage met onzichtbare vlakke montageplaat, geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as voor optimale montage en langdurige, slijtagelooze werking
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 180
- Breed toepassingsveld
- Standaard kleuren: zilver, wit (vgl. RAL 9016), bruin (vgl. RAL8014), zwart (vgl. RAL 9005)
- Andere RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar



22.02.2011

Technische gegevens

Variable sluitkracht	EN 3-4
Minimale deurbreedte	950
Maximale deurbreedte	1100
Maximum deurgewicht	80 kg
Maximale openingshoek	180
Variabele sluitsnelheid	180 -15
Variabele eindslag	15 -0
Openingsdemping	>75
Sluitvertraging	nee
Deurblad montage-scharnierzijde	ja
Deurblad montage-niet-scharnierzijde	nee
Kozijn montage-scharnierzijde	ja
Kozijn montage-niet-scharnierzijde	ja
14 hoogte verstelling arm	ja
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting	1/2/3/4
CE gecertificeerd volgens	EN1154, EN1155



Artikelnaam	Art.nr	Kleur	Arm	Verpakking	Openingsdemping (°)	Sluitsnelheid (°)	Eindslag (°)
DC640-----DEV1-	A000304326	zilver EV1	excl.	per stuk	>75	180-15	15-0