

Productgegevens tabel

TS 5000 EFS 3-6



Deurdranger met glijrail voor deuren met enkele vleugel tot 1400 mm vleugelbreedte met elektrische vrijloofunctie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1400 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage scharnierzijde (verschillende varianten)
- Vastzetsystemen met geïntegreerde vastzetfunctie met vrijloop
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Traploos instelbare sluitkracht van EN3-6
- Bedrijfsspanning 24 V DC
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- De vrijlooptfunctie maakt het mogelijk de deur met weinig krachtsinspanning te gebruiken
- De comfort-vastzetfunctie vergrendelt de deur aan het einde van het vrijlooptgebied
- Externe rookschakelaarcentrale, waarvan het signaal in geval van brand de deur automatisch sluit
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 EFS 3-6
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1400 mm
Vleugelbreedte (max.)	1400 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Ingangsspanning	24 V DC
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Vrijlooptbereik	85 ° - 160 °
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Elektrisch, voor vrijlooptfunctie
Rookmelder geïntegreerd	Nee

TS 5000 EFS 3-6



BESTAAT UIT

TS 5000 EFS COMPLEET PAKKET

Bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-6 met elektrische vrijloof functie



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloof functie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	162084	Edelstaal look	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloof functie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	155478	overeenkomstig RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloof functie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	155477	zilverkleurig	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Compleet pakket, sluitkracht EN 3--6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrische vrijloof functie, met glijrail en hendel met comfort-vastzetfunctie	162083	wit RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm

TOEBEHOREN

GC 152 *

Rookmelder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE rookmelder GC 152 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-7, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139850	wit RAL 9010	24 V DC	Plafond

GC 153 *

Thermische melder voor GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Type montage
GEZE temperatuurmelder GC 153 *	Compleet met sokkel, 24 V DC, 20 mA, getest conform EN54-5, algemeen technisch goedgekeurd voor gebruik met alle GEZE vastzetvoorzieningen FA GC 150, geïntegreerde lijnbewaking, DIN EN 14637 conform	139881	wit	24 V DC	Plafond

INBOUWUITVOERING 1-VOUDIG

Passend bij het AS 500-schakelaarprogramma



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Inbouwwitvoering 1-voudig	Passend bij het AS 500-schakelaarprogramma	120503	alpinewit

AS 500

Handmatige activeringstoets voor de handmatige ontgrendeling van elektrisch bestuurbare vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Handmatige activeringstoets AS 500	voor de handmatige uitschakelen van elektrisch aanstuurbare deurdrangers en deursoedmagneten i.v.m. leidingbewaking	116266	alpinewit/rood	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Handmatige activeringstoets AS 500, glas	voor de handmatige vrijgave van elektrisch bestuurbare vastzetinrichtingen inclusief afsluitweerstand voor de lijnbewaking, glazen ruit en 5 verwisselbare opschriften	120880	alpinewit/rood	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Draadloze module voor kabelloze aansluiting van draadloze componenten op GEZE vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 171 *	voor draadloze aansluiting van draadloze componenten (draadloze rookmelder GC 172; draadloze temperatuurmelder GC 173; draadloze invoermodule GC 175) op GEZE vastzetvoorzieningen.	163051	antraciet	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Draadloze invoermodule voor kabelloze aansluiting van handmatige activeringstoetsen op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning	Afmetingen
GEZE draadloze module GC 175 *	voor draadloze aansluiting van schakelaars voor handmatige activeringstoetsen op de GEZE draadloze module GC 171, voor alle GEZE vastzetvoorzieningen bruikbaar.	163068	zwart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set bestaat uit draadloze module GC 171 en draadloze plafondrookmelder GC 172



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestaande uit: 1 st. draadloze module GC 171 voor de draadloze uitbreiding van GEZE vastzetvoorzieningen en 2 st. draadloze plafondrookmelders voor plafondmontage GC 172	195524

RSZ 7 *

In diepte verstelbare rookschakelaarcentrale voor alle GEZE-
vastzetvoorzieningen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedingsspanning
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	185231	overeenkomstig RAL	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184196	Edelstaal look	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	181025	zilverkleurig	230 V
GEZE rookschakeleenheid RSZ 7 *	Rookschakelaarcentrale voor alle GEZE vastzetvoorzieningen	184195	wit RAL 9016	230 V

ROOKMELDER MET MELDERSOKKEL *

Rookmelder voor GEZE-vastzetsystemen met fail-safe-functie volgens
EN2535



Omschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Type montage
Rookmelder met meldersokkel *	192714	24 V DC	Plafond

GC 172

Draadloze rookmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module
GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze rookmelder GC 172	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

GC 173

Draadloze temperatuurmelder voor kabelloze aansluiting op de draadloze module GC 171



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Voedingsspanning	Afmetingen	Type montage
Draadloze temperatuurmelder GC 173	voor draadloze aansluiting op GEZE vastzetsystemen, op batterijwerking, met sokkel, getest conform EN 54-7 en EN 54-25, algemene goedkeuring constructietype voor gebruik met alle GEZE vastzetsystemen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Plafond

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor standaard-, ECline-, T-stop- en EFS-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	001512	zilverkleurig
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	104515	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail	voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail	129252	wit RAL 9016

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	059107	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1	100044	overeenkomstig RAL

TS 5000 EFS 3-6



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.